



PS-HDL6R | LATARKA CZOŁOWA Z PODWÓJNYM ZASILANIEM

- Diody SMD LED, 350 lumenów, 6500K
- Spełnia normy dla kolejnictwa
- Podwójne zasilanie - akumulator litowy-polimerowy lub 3 baterie alkaliczne AAA
- Samoprzylepne mocowanie na kask od 3M (w zestawie)
- Łatwy w obsłudze przełącznik
- Chowana, nylonowa osłona zapewniająca wiązkę punktową i rozproszoną
- Obrotowa głowica w zakresie 45°
- W pełni regulowany, antypoślizgowy pasek na głowę wyłożony silikonem
- 3 x wkład z bateriami AAA w zestawie (bez baterii)
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Szybkie ładowanie przez USB-C - czas ładowania 4h
- W zestawie kabel ładujący USB-C o długości 1m

AKUMULATOR Litowo-polimerowy 3,7V 1800mAh / wkład na baterie 3xAAA (brak baterii w zestawie)
WAGA 86g (z akumulatorem) / 94g (z 3 x AAA bateriami)
WYMIARY czołówka 50 x 65 x 45mm

MOC 350LM | CZAS PRACY 2-59H | ZASIĘG 27M | OCHRONA IPX6