



WCHX7 | KOMPAKTOWA LAMPA ROBOCZA ŁADOWANA INDUKCYJNIE

- Dioda COB LED o mocy 700 lumenów, 6500K,
- Dodatkowa dioda SMD LED o mocy 275 lumenów zapewniająca wiązkę punktową
- Wytrzymała konstrukcja z nylonu, aluminium i TPR
- Obrotowy uchwyt/stojak o 180° z mocną podstawą magnetyczną
- IP65 - Odporność na pył i wodę
- IK07 - Odporność na wstrząsy i upadek z wysokości 2m
- Wbudowany port ładowania USB-C z gumową osłoną ochronną
- 3 stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- 2A bezpośrednie ładowanie przez USB-C - szybki czas ładowania 4,5h
- W zestawie kabel ładujący USB-C o długości 1m
- Możliwość bezprzewodowego ładowania za pomocą podkładek ładujących Unilite WCSGL lub WCDBL

AKUMULATOR Litowo-jonowy 3,7V 2600mAh
WAGA 218g
WYMIARY 97 x 83 x 39mm



MOC 700LM | CZAS PRACY 2,5-10H | ZASIĘG 118M | OCHRONA IP65/IK07