





ATEX-H2 | ZONE 0 INTRINSICALLY SAFE HEADTORCH

- 225 lumen white CREE LED, 6500k
- ATEX Zone 0 gas compliant
- Safety release valve to release hydrogen gases
- Strong ABS housing with durable synthetic rubber coating
- Safety locking battery compartment
- Easy press rubberised switch
- 2 mode light settings
- 90˚ rotational head
- Silicone lined non-slip headband included
- IP67 dust and waterproof
- 1m submersible

BATTERY	3 x 1.5v AAA Alkaline Batteries (not inc.)
WEIGHT	130g (without batteries)
DIMENSIONS	headtorch 80 x 50 x 45mm

REACH UK CA RoHS

LUMEN 225LM | **RUNTIME** 5-12H | **BEAM** 115M | **IP RATING** IP67







ATEX-H2 | LAMPE FRONTALE ZONE 0 À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE

- LED CREE blanche de 225 lumens, 6500k
- Conforme aux gaz ATEX Zone 0
- Soupape de sécurité pour libérer les gaz hydrogène
- Boîtier ABS solide avec revêtement en caoutchouc synthétique durable
- Compartiment à piles verrouillable de sécurité
- Interrupteur caoutchouté facile à appuyer
- 2 réglages d'éclairage
- Tête rotative à 90˚
- Bandeau antidérapant doublé de silicone inclus
- IP67 anti-poussière et étanche
- 1m submersible

BATTERIE	3 piles alcalines AAA de 1.5V (non incluses)
POIDS	130g (sans piles)
DIMENSIONS	headtorch 80 x 50 x 45mm

LUMEN 225LM | **AUTONOMIE** 5-12H | **FAISCEAU** 115M | **ÉVALUATION** IP67







ATEX-H2 | ZONE 0 EIGENSICHERE STIRNLAMPE

- Weiße CREE-LED mit 225 Lumen, 6500k
- ATEX Zone 0-Gaskonform
- Sicherheitsablassventil zum Ablassen von Wasserstoffgasen
- Robustes ABS-Gehäuse mit langlebiger synthetischer Gummibeschichtung
- Batteriefach mit Sicherheitsverriegelung
- Einfach zu drückender gummierter Schalter
- 2 Lichteinstellungen
- 90° drehbarer Kopf
- Mit Silikon gefüttertes, rutschfestes Stirnband im Lieferumfang enthalten
- IP67 staub- und wasserdicht
- 1m tauchfähig

BATTERIE 3 x 1.5V AAA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
GEWICHT 130g (ohne Batterien)
ABMESSUNGEN Stirnlampe 80 x 50 x 45 mm

LUMEN 225LM | **LAUFZEIT** 5-12H | **STRAHL** 115M | **IP-SCHUTZKLASSE** IP67







ATEX-H2 | ZONE 0 INTRINSIEK VEILIGE HOOFDZAK

- 225 lumen witte CREE LED, 6500k
- ATEX Zone 0-gasconform
- Veiligheidsklep om waterstofgassen vrij te laten
- Sterke ABS-behuizing met duurzame coating van synthetisch rubber
- Batterijcompartiment met veiligheidsvergrendeling
- Gemakkelijk in te drukken rubberen schakelaar
- 2 lichtstanden
- 90˚ roterende kop
- Inclusief siliconen gevoerde antislip hoofdband
- IP67 stof- en waterdicht
- 1m onderdompelbaar

BATTERIJ	3 x 1,.5V AAA-alkalinebatterijen (niet meegeleverd)
GEWICHT	130g (zonder batterijen)
AFMETINGEN	hoofdlamp 80 x 50 x 45 mm

LUMEN 225LM | **BEDRIJFSTIJD** 5-12H | **LICHT BUNDEL** 115M | **IP-KLASSE** IP67







ATEX-H2 | LINTERNA FRONTAL INTRÍNSECAMENTE SEGURA ZONA 0

- LED CREE blanco de 225 lúmenes, 6500k
- Cumple con los gases ATEX Zona 0
- Válvula de liberación de seguridad para liberar gases de hidrógeno
- Carcasa de ABS resistente con revestimiento de caucho sintético duradero
- Compartimento de batería con bloqueo de seguridad
- Interruptor de goma fácil de presionar
- 2 modos de configuración de luz
- Cabezal giratorio de 90˚
- Incluye diadema antideslizante forrada de silicona
- IP67 a prueba de polvo y agua
- 1m sumergible

BATERÍA	3 pilas alcalinas AAA de 1.5V (no incluidas)
PESO	130g (sin pilas)
DIMENSIONES	linterna frontal 80 x 50 x 45 mm

LÚMENES 225LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** 5-12H | **HAZ** 115M | **CLASIFICACIÓN IP** IP67







ATEX-H2 | ZONA 0 TORCIA FRONTALE A SICUREZZA INTRINSECA

- LED CREE bianco da 225 lumen, 6500k
- Conformità al gas ATEX Zona 0
- Valvola di rilascio di sicurezza per rilasciare gas idrogeno
- Robusto alloggiamento in ABS con rivestimento in gomma sintetica resistente
- Vano batteria con chiusura di sicurezza
- Interruttore gommato facile da premere
- 2 modalità di impostazione della luce
- Testa con rotazione di 90°
- Fascia antiscivolo rivestita in silicone inclusa
- IP67 antipolvere e impermeabile
- Sommergibile da 1 metro

BATTERIA	3 batterie alcaline AAA da 1.5V (non incluse)
PESO	130g (senza batterie)
DIMENSIONI	lampada frontale 80 x 50 x 45 mm

LUMEN 225LM | **DURATA** 5-12H | **FASCIO** 115M | **CLASSIFICAZIONE IP** IP67







ATEX-H2 | LAMPA CZOŁOWA ISKROBEZPIECZNA STREFA 0

- Biała dioda CREE LED o mocy 225 lumenów, 6500k
- Zgodny z gazem dla strefy 0 ATEX
- Zawór bezpieczeństwa do uwalniania gazów wodorowych
- Mocna obudowa ABS z trwałą powłoką z gumy syntetycznej
- Bezpieczna blokada komory baterii
- Gumowany przełącznik z łatwym wciśnięciem
- 2 tryby ustawień światła
- Głowica obrotowa 90˚
- W zestawie antypoślizgowy pałąk z silikonową wyściółką
- Pyło i wodoodporność IP67
- Możliwość zanurzenia na głębokość 1m

BATERIA	3 baterie alkaliczne AAA 1.5V (brak w zestawie)
WAGA	130g (bez baterii)
WYMIARY	Latarka czołowa 80 x 50 x 45 mm

LUMENÓW 225LM | **CZAS DZIAŁANIA** 5-12H | **WIĄZKA** 115M | **STOPIEŃ IP** IP67







ATEX-H2 | ZONE 0 INTRINSICALLY SAFE HEADTORCH

- 225 lumen white CREE LED, 6500k
- ATEX Zone 0 gas compliant
- Safety release valve to release hydrogen gases
- Strong ABS housing with durable synthetic rubber coating
- Safety locking battery compartment
- Easy press rubberized switch
- 2 mode light settings
- 90˚ rotational head
- Silicone lined non-slip headband included
- IP67 dust and waterproof
- 1m/3.28ft submersible

BATTERY	3 x 1.5v AAA Alkaline Batteries (not inc.)
WEIGHT	4.58oz (without batteries)
DIMENSIONS	headtorch 3.15 x 1.97 x 1.77 in

LUMEN 225LM | **RUNTIME** 5-12H | **BEAM** 377FT | **IP RATING** IP67