





ATEX-RA2 | ZONE 0 INTRINSICALLY SAFE RIGHT ANGLE TORCH

- 350 lumen white CREE LED, 6500k
- ATEX Zone 0 gas compliant
- Suitable for mining
- Safety release valve to release hydrogen gases
- Chemical and corrosion resistant
- Ultra strength polycarbonate housing
- Rubberised head and grips for durability
- Convenient rear stainless steel pocket clip
- Safety locking battery compartment
- Easy push micro switch operation
- IP54 dust and water resistant

BATTERY	4 x 1.5v AA Alkaline Batteries (not inc.)
WEIGHT	250g(without batteries)
DIMENSIONS	183 x 69 x 63mm

IECEx REACH UK CA RoHS

LUMEN 350LM | **RUNTIME** 6.5-13H | **BEAM** 288M | **IP RATING** IP54







ATEX-RA2 | ZONE 0 TORCHE À ANGLE DROIT À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE

- LED CREE LED blanche de 350 lumens, 6500k
- Conforme aux gaz ATEX Zone 0
- Convient pour l'exploitation minière
- Soupape de sécurité pour libérer les gaz hydrogène
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- Boîtier en polycarbonate ultra résistant
- Tête et poignées caoutchoutées pour plus de durabilité
- Clip de poche arrière pratique en acier inoxydable
- Compartiment à piles verrouillable de sécurité
- Fonctionnement facile du micro-interrupteur
- IP54 résistant à la poussière et à l'eau

BATTERIE	4 piles alcalines AA de 1,5 V (non incluses)
POIDS	250g (sans piles)
DIMENSIONS	183 x 69 x 63mm

IECEx REACH UK CA RoHS

LUMEN 350LM | **AUTONOMIE** 6.5-13H | **FAISCEAU** 288M | **ÉVALUATION** IP54







ATEX-RA2 | ZONE 0 EIGENSICHERER RECHTWINKEL-BRENNER

- 350 Lumen weiße CREE LED, 6500k
- ATEX Zone 0-Gaskonform
- Geeignet für den Bergbau
- Sicherheitsablassventil zum Ablassen von Wasserstoffgasen
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
- Ultrafestes Polycarbonatgehäuse
- Gummierter Kopf und Griffe für Langlebigkeit
- Gummierter Kopf und Griffe für Langlebigkeit
- Batteriefach mit Sicherheitsverriegelung
- Einfache Bedienung per Mikroschalter
- IP54 staub- und wasserdicht

BATTERIE 4 x 1,5 V AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
GEWICHT 250g (ohne Batterien)
ABMESSUNGEN 183 x 69 x 63mm

IECEx REACH RoHS

LUMEN 350LM | **LAUFZEIT** 6.5-13H | **STRAHL** 288M | **IP-SCHUTZKLASSE** IP54







ATEX-RA2 | ZONE 0 INTRINSIEK VEILIGE RECHTHOEKIGE TOORTS

- 350 lumen witte CREE LED, 6500k
- ATEX Zone 0-gasconform
- Geschikt voor mijnbouw
- Veiligheidsklep om waterstofgassen vrij te laten
- Chemisch en corrosiebestendig
- Ultrasterke behuizing van polycarbonaat
- Met rubber beklede kop en handgrepen voor duurzaamheid
- Handige roestvrijstalen pocketclip aan de achterkant
- Batterijcompartiment met veiligheidsvergrendeling
- Eenvoudige bediening van de microschakelaar
- IP54 stof- en waterbestendig

BATTERIJ	4 x 1,5 V AA-alkalinebatterijen (niet meegeleverd)
GEWICHT	250g (zonder batterijen)
AFMETINGEN	183 x 69 x 63mm

IECEx REACH UK CA RoHS

LUMEN 350LM | **BEDRIJFSTIJD** 6.5-13H | **LICHT BUNDEL** 288M | **IP-KLASSE** IP54







ATEX-RA2 | ANTORCHA DE ÁNGULO RECTO INTRÍNSECAMENTE SEGURA ZONA 0

- LED CREE blanco de 350 lúmenes, 6500k
- Cumple con los gases ATEX Zona 0
- Apto para minería
- Válvula de liberación de seguridad para liberar gases de hidrógeno
- Resistente a productos químicos y a la corrosión
- Carcasa de policarbonato ultrarresistente
- Cabeza y empuñaduras de goma para mayor durabilidad
- Práctico clip de bolsillo trasero de acero inoxidable
- Compartimento de batería con bloqueo de seguridad
- Operación fácil del microinterruptor
- IP54 resistente al polvo y al agua

BATERÍA	4 pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas)
PESO	250 g (sin pilas)
DIMENSIONES	183 x 69 x 63mm

REACH UK CA CE RoHS

LÚMENES 350LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** 6.5-13H | **HAZ** 288M | **CLASIFICACIÓN IP** IP54







ATEX-RA2 | TORCIA AD ANGOLO RETTO A SICUREZZA INTRINSECA ZONA 0

- LED CREE bianco da 350 lumen, 6500k
- Conformità al gas ATEX Zona 0
- Adatto per l'estrazione mineraria
- Valvola di rilascio di sicurezza per rilasciare gas idrogeno
- Resistente agli agenti chimici e alla corrosione
- Custodia in policarbonato ultra resistente
- Testa e impugnature gommate per una maggiore durata
- Comoda clip da tasca posteriore in acciaio inox
- Vano batteria con chiusura di sicurezza
- Funzionamento semplice del microinterruttore a pressione
- Resistente alla polvere e all'acqua IP54

BATTERIA	4 batterie alcaline AA da 1,5 V (non incluse)
PESO	250 g (senza batterie)
DIMENSIONI	183 x 69 x 63mm

IECEx REACH UK CA RoHS

LUMEN 350LM | **DURATA** 6.5-13H | **FASCIO** 288M | **CLASSIFICAZIONE IP** IP54







ATEX-RA2 | STREFA 0 ISKROBEZPIECZNA PALNIK KĄTOWY

- Biała dioda CREE LED o mocy 350 lumenów, 6500k
- Zgodny z gazem dla strefy 0 ATEX
- Nadaje się do górnictwa
- Zawór bezpieczeństwa do uwalniania gazów wodorowych
- Odporny na chemikalia i korozję
- Obudowa z bardzo wytrzymałego poliwęglanu
- Gumowana główka i uchwyty zapewniają trwałość
- Wygodny klips do tylnej kieszeni ze stali nierdzewnej
- Bezpieczna blokada komory baterii
- Łatwa obsługa za pomocą mikroprzełącznika
- Odporność na kurz i wodę IP54

BATERIA	4 baterie alkaliczne AA da 1,5 V (brak w zestawie)
WAGA	250 g (bateria Senza)
WYMIARY	183 x 69 x 63mm

IECEx REACH UK CA RoHS

LUMENÓW 350LM | **CZAS DZIAŁANIA** 6.5-13H | **WIĄZKA** 288M | **STOPIEŃ IP** IP54







ATEX-RA2 | ZONE 0 INTRINSICALLY SAFE RIGHT ANGLE TORCH

- 350 lumen white CREE LED, 6500k
- ATEX Zone 0 gas compliant
- Suitable for mining
- Safety release valve to release hydrogen gases
- Chemical and corrosion resistant
- Ultra strength polycarbonate housing
- Rubberized head and grips for durability
- Convenient rear stainless steel pocket clip
- Safety locking battery compartment
- Easy push micro switch operation
- IP54 dust and water resistant

BATTERY	4 x 1.5v AA Alkaline Batteries (not inc.)
WEIGHT	8.82oz (without batteries)
DIMENSIONS	7.20 x 2.72 x 2.48in

IECEx REACH RoHS

LUMEN 350LM | **RUNTIME** 6.5-13H | **BEAM** 945FT | **IP RATING** IP54