



CRI-H200R | HIGH CRI SENSOR HEADTORCH

- 200 lumen high CRI 96+ COB LED
- 3 Colour Temperatures - CCT range: 2500K / 4500K / 6500K
- Sensor mode for hands-free operation
- Super tough construction with rubberised coating
- 60° rotational head
- Fully adjustable non-slip silicone headband included
- IP65 dust & water resistant
- IK07 Shock resistant
- Red-to-Green charging indicator
- Now faster 1A USB-C charging - quick 2.5 hours charge time
- 1m USB-C charging cable included

BATTERY 3.7v 1500mAh Li-Polymer
WEIGHT 110g
DIMENSIONS headtorch 48 x 79 x 46mm



LUMEN 200LM | **RUNTIME** 3H | **BEAM** 27M | **IP RATING** IP65/IK07



CRI-H200R | LAMPE FRONTALE À CAPTEUR CRI ÉLEVÉ

- LED COB IRC 96+ de 200 lumens
- 3 températures de couleur - Plage CCT : 2500k / 4500k / 6500k
- Mode capteur pour une utilisation mains libres
- Construction ultra résistante avec revêtement caoutchouté
- Tête rotative à 60°
- Bandeau en silicone antidérapant entièrement réglable inclus
- IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- IK07 Résistant aux chocs
- Indicateur de charge rouge à vert
- Chargement USB-C 1 A désormais plus rapide - temps de charge rapide de 2.5 heures
- Câble de chargement USB-C de 1m inclus

BATTERIE 3.7v 1500mAh Li-Polymer
POIDS 110g
DIMENSIONS lampe frontale 48 x 79 x 46mm



LUMEN 200LM | AUTONOMIE 3H | FAISCEAU 27M | ÉVALUATION IP65/IK07



CRI-H200R | STIRNLAMPE MIT HIGH CRI-SENSOR

- 200 Lumen hohe CRI 96+ COB-LED
- 3 Farbtemperaturen - CCT-Bereich: 2500k / 4500k / 6500k
- Sensormodus für freihändige Bedienung
- Extrem robuste Konstruktion mit gummierter Beschichtung
- 60° Rotationskopf
- Vollständig verstellbares, rutschfestes Silikon-Kopfband im Lieferumfang enthalten
- IP65 staub- und wasserdicht
- Stoßfest (IK07)
- Rot-Grün-Ladeanzeige
- Jetzt schnelleres 1A USB-C-Laden – schnelle Ladezeit von 2.5 Stunden
- 1m langes USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

BATTERIE 3.7v 1500mAh Li-Polymer
GEWICHT 110g
ABMESSUNGEN Stirnlampe 48 x 79 x 46mm



LUMEN 200LM | **LAUFZEIT** 3H | **STRAHL** 27M | **IP-SCHUTZKLASSE** IP65/IK07



CRI-H200R | HOGE CRI-SENSOR HOOFDLAMP

- 200 lumen hoge CRI 96+ COB LED
- 3 Kleurtemperaturen - CCT-bereik: 2500k / 4500k / 6500k
- Sensormodus voor handsfree bediening
- Supersterke constructie met rubberen coating
- 60° draaibare kop
- Inclusief volledig verstelbare, antislip siliconen hoofdband
- IP65 stof- en waterbestendig
- IK07 Schokbestendig
- Rood-naar-groen laadindicator
- Nu sneller 1A USB-C opladen - snelle oplaadtijd van 2.5 uur
- Inclusief 1m USB-C oplaadkabel

BATTERIJ 3.7v 1500mAh Li-Polymer
GEWICHT 110g
AFMETINGEN hoofdlamp 48 x 79 x 46mm



LUMEN 200LM | **BEDRIJFSTIJD** 3H | **LICHT BUNDEL** 27M | **IP-KLASSE** IP65/IK07



CRI-H200R | LINTERNA FRONTAL CON SENSOR CRI ALTO

- LED COB de 200 lúmenes y alto índice de reproducción cromática (CRI) 96+
- 3 temperaturas de color - Rango CCT: 2500k / 4500k / 6500k
- Modo sensor para operación manos libres
- Construcción súper resistente con revestimiento de goma
- Cabezal giratorio de 60°
- Incluye diadema de silicona antideslizante totalmente ajustable
- Resistente al agua y al polvo IP65
- IK07 Resistente a golpes
- Indicador de carga de rojo a verde
- Ahora carga USB-C 1A más rápida: tiempo de carga rápido de 2.5 horas
- Cable de carga USB-C de 1m incluido

BATERÍA 3.7v 1500mAh Li-Polymer
PESO 110g
DIMENSIONES linterna frontal 48 x 79 x 46mm



LÚMENES 200LM | TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 3H | HAZ 27M | CLASIFICACIÓN IP IP65/IK07



CRI-H200R | TORCIA FRONTALE CON SENSORE CRI ALTO

- LED COB da 200 lumen con CRI 96+ elevato
- 3 Temperature di colore - Gamma CCT: 2500k / 4500k / 6500k
- Modalità sensore per il funzionamento a mani libere
- Costruzione super resistente con rivestimento in gomma
- Testa rotante 60°
- Fascia in silicone antiscivolo completamente regolabile inclusa
- IP65 resistente a polvere e acqua
- IK07 Resistente agli urti
- Indicatore di carica rosso-verde
- Ora ricarica USB-C 1A più veloce: tempo di ricarica rapido di 2.5 ore
- Cavo di ricarica USB-C da 1m incluso

BATTERIA 3.7v 1500mAh Li-Polymer
PESO 110g
DIMENSIONI lampada frontale 48 x 79 x 46mm



LUMEN 200LM | **DURATA** 3H | **FASCIO** 27M | **CLASSIFICAZIONE IP** IP65/IK07



CRI-H200R | LATARKA CZOŁOWA Z CZUJNIKIEM WYSOKIEGO CRI

- Dioda LED COB o jasności 200 lumenów i wysokim współczynniku oddawania barw CRI 96+
- 3 temperatury barwowe - zakres CCT: 2500k / 4500k / 6500k
- Tryb czujnika do obsługi bez użycia rąk
- Bardzo wytrzymała konstrukcja z gumowaną powłoką
- Głowica obrotowa 60°
- W zestawie w pełni regulowana, antypoślizgowa silikonowa opaska na głowę
- IP65 odporność na kurz i wodę
- IK07 Odporność na wstrząsy
- Wskaźnik ładowania z czerwonego na zielony
- Teraz szybsze ładowanie przez USB-C 1A – szybki czas ładowania 2.5 godziny
- W zestawie kabel ładujący USB-C o długości 1m

BATERIA 3.7v 1500mAh Li-Polymer
WAGA 110g
WYMIARY latarka czołowa 48 x 79 x 46mm



LUMENÓW 200LM | **CZAS DZIAŁANIA** 3H | **WIĄZKA** 27M | **STOPIEŃ IP** IP65/IK07



CRI-H200R | HIGH CRI SENSOR HEADTORCH

- 200 lumen high CRI 96+ COB LED
- 3 Colour Temperatures - CCT range: 2500k / 4500k / 6500k
- Sensor mode for hands-free operation
- Super tough construction with rubberised coating
- 60° rotational head
- Fully adjustable non-slip silicone headband included
- IP65 dust & water resistant
- IK07 Shock resistant
- Red-to-Green charging indicator
- Now faster 1A USB-C charging - quick 2.5 hours charge time
- 3.2ft USB-C charging cable included

BATTERY 3.7v 1500mAh Li-Polymer
WEIGHT 3.8oz
DIMENSIONS headtorch 1.8 x 3.1 x 1.8in



LUMEN 200LM | **RUNTIME** 3H | **BEAM** 88ft | **IP RATING** IP65/IK07