UNILITE







## FR-400 | RIGHT ANGLE USB FLASHLIGHT

- High quality 400 lumen white LED, 6500k
- Hard anodized die cast matte aluminium body
- Head rotates to 90-degree angle
- Useful pocket clip and strong magnetic base
- Rubberised easy press side switch
- 2 light mode settings
- Frosted lens for smoother beam spread
- IP65 dust and water resistant
- Impact resistant to 2m
- Built-in rubberised USB-C charging port
- Battery level and charging indicator under the switch
- Circuit Protection prevents battery from over-charging or over-discharging
- Fast 1A USB-C charging - 2.5 hour charge time
- High quality USB-C charging cable inc. (0.5m)

| | |
|---|---|
| **BATTERY** | 3.7v 750mAh 10900 Li-ion (inc.) |
| **WEIGHT** | 90g (with li-ion battery) / 69g (without battery) |
| **DIMENSIONS** | Extended length 161.5 x Ø 19x Ø 17mm |

**LUMEN** 400LM | **RUNTIME** 2-8H | **BEAM** 60M | **IP RATING** IP65







## FR-400 | LAMPE DE POCHE USB À ANGLE DROIT

- LED blanche de 400 lumens de haute qualité, 6500K
- Corps en aluminium mat moulé sous pression anodisé dur
- La tête tourne à un angle de 90 degrés
- Clip de poche utile et base magnétique solide
- Bouton latéral caoutchouté à pression facile
- 2 réglages de mode d'éclairage
- Lentille givrée pour une diffusion plus fluide du faisceau
- IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- Résistant aux chocs jusqu'à 2 m
- Port de chargement USB-C caoutchouté intégré
- Indicateur de niveau de batterie et de charge sous le switch
- La protection des circuits empêche la batterie de se charger ou de se décharger excessivement
- Temps de charge rapide de 2,5 heures
- Câble de chargement USB-C de haute qualité avec. (0,5 m)

| | |
|---|---|
| **BATTERIE** | 3.7v 750mAh 10900 Li-ion (incl.) |
| **POIDS** | 90g (avec batterie li-ion) / 69g (sans batterie) |
| **DIMENSIONS** | Longueur prolongée 161.5 x Ø 19x Ø 17mm |

**LUMEN** 400LM | **AUTONOMIE** 2-8H | **FAISCEAU** 60M | **ÉVALUATION** IP65







## FR-400 | RECHTWINKELIGE USB-TASCHENLAMPE

- Hochwertige weiße LED mit 400 Lumen, 6500 K
- Gehäuse aus hart eloxiertem, mattiertem Aluminiumdruckguss
- Der Kopf lässt sich im 90-Grad-Winkel drehen
- Nützlicher Taschenclip und starker Magnetfuß
- Gummierter, leicht zu drückender Seitenschalter
- 2 Lichtmoduseinstellungen
- Mattierte Linse für gleichmäßigere Strahlverteilung
- IP65 staub- und wasserdicht
- Schlagfest bis 2 m
- Integrierter gummierter USB-C-Ladeanschluss
- Batteriestands- und Ladeanzeige unter dem Schalter
- Der Schaltkreisschutz verhindert ein Überladen oder Tiefentladen des Akkus
- Schnelle Ladezeit von 2,5 Stunden
- Hochwertiges USB-C-Ladekabel inkl. (0,5m)

| | |
|---|---|
| **BATTERIE** | 3.7v 750mAh 10900 Li-ion (inkl.) |
| **GEWICHT** | 90g (mit Li-lonen-Akku) / 69g (ohne Akku). |
| **ABMESSUNGEN** | Erweiterte Länge 161.5 x Ø 19x Ø 17mm |

**LUMEN** 400LM | **LAUFZEIT** 2-8H | **STRAHL** 60M | **IP-SCHUTZKLASSE** IP65







## FR-400 | RECHTE HOEK USB-ZAKLAMP

- Hoge kwaliteit 400 lumen witte LED, 6500k
- Hard geanodiseerde gegoten mat aluminium behuizing
- Het hoofd draait in een hoek van 90 graden
- Handige pocketclip en sterke magnetische basis
- Met rubber beklede, eenvoudig in te drukken zijschakelaar
- 2 lichtmodusinstellingen
- Frosted lens voor een vloeiendere straalspreiding
- IP65 stof- en waterbestendig
- Slagvast tot 2m
- Ingebouwde rubberen USB-C-oplaadpoort
- Batterijniveau en oplaadindicator onder de schakelaar
- Circuitbeveiliging voorkomt dat de batterij overladen of ontladen wordt
- Snelle oplaadtijd van 2,5 uur
- Hoge kwaliteit USB-C oplaadkabel incl. (0,5m)

| | |
|---|---|
| **BATTERIJ** | 3.7v 750mAh 10900 Li-ion (incl.) |
| **GEWICHT** | 90g (met li-ionbatterij) / 69g (zonder batterij) |
| **AFMETINGEN** | Uitschuifbare lengte 161.5 x Ø 19x Ø 17mm |

**LUMEN** 400LM | **BEDRIJFSTIJD** 2-8U | **LICHT BUNDEL** 60M | **IP-KLASSE** IP65







## FR-400 | LINTERNA USB DE ÁNGULO RECTO

- LED blanco de calidad de 400 lúmenes, 6500k
- Cuerpo de aluminio anodizado mate fundido a presión.
- La cabeza gira en un ángulo de 90 grados.
- Útil clip de bolsillo y fuerte base magnética
- 2 configuraciones de modo de luz
- Lente pulida para una distribución más suave del haz
- IP65 resistente al polvo y al agua
- Resistente a impactos hasta 2 m.
- Puerto de carga USB-C recubierto de goma incorporado
- Indicador de nivel/carga de batería debajo del interruptor
- Protección de circuito para evitar que la batería se sobrecargue o descargue excesivamente
- Tiempo de carga rápido de 2,5 horas
- Cable de carga USB-C de calidad incluido. (0,5 m)

| | |
|---|---|
| **BATERÍA** | 3.7v 750mAh 10900 Li-ion (incl.) |
| **PESO** | 90g (con batería de iones de litio) / 69g (sin batería) |
| **DIMENSIONES** | Posición extendida 161.5 x Ø 19x Ø 17mm |

**LÚMENES** 400LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** 2-8H | **HAZ** 60M | **CLASIFICACIÓN IP** IP65



an **ASPEN PUMPS GROUP** company

UNILITE







## FR-400 | TORCIA USB AD ANGOLO RETTO

- LED bianco di alta qualità da 400 lumen, 6500k
- Corpo in alluminio pressofuso opaco anodizzato
- La testa ruota ad un angolo di 90 gradi
- Utile clip da tasca e forte base magnetica
- Interruttore laterale gommato facile da premere
- 2 impostazioni della modalità luce
- Lente smerigliata per una diffusione del fascio più uniforme
- Resistente alla polvere e all'acqua IP65
- Resistente agli urti fino a 2 m
- Porta di ricarica USB-C gommata integrata
- Livello della batteria e indicatore di carica sotto l'interruttore
- La protezione del circuito impedisce il sovraccarico o lo scaricamento eccessivo della batteria
- Tempo di ricarica veloce di 2,5 ore
- Cavo di ricarica USB-C di qualità incluso. (0,5 m)

| | |
|---|---|
| **BATTERIA** | 3.7v 750mAh 10900 Li-ion (incl.) |
| **PESO** | 90 gr (con batteria agli ioni di litio) / 69 gr (senza batteria) |
| **DIMENSIONI** | Lunghezza estesa 161.5 x Ø 19x Ø 17mm |

**LUMEN** 400LM | **DURATA** 2-8H | **FASCIO** 60M | **CLASSIFICAZIONE IP** IP65







## FR-400 | LATARKA USB KĄTOWA PRAWA

- Wysokiej jakości biała dioda LED o mocy 400 lumenów, 6500 tys
- Korpus z twardego, anodowanego odlewu ciśnieniowego z matowego aluminium
- Głowica obraca się pod kątem 90 stopni
- Przydatny klips do kieszeni i mocna podstawa magnetyczna
- Gumowany, łatwy do naciśnięcia przełącznik boczny
- 2 ustawienia trybu oświetlenia
- Matowa soczewka zapewnia gładszą wiązkę światła
- Odporność na kurz i wodę IP65
- Odporny na uderzenia do 2m
- Wbudowany gumowany port ładowania USB-C
- Wskaźnik poziomu baterii i ładowania pod włącznikiem
- Ochrona obwodu zapobiega nadmiernemu ładowaniu lub nadmiernemu rozładowaniu akumulatora
- Szybkie ładowanie 1A przez USB-C – czas ładowania 2,5 godziny
- Wysokiej jakości kabel ładujący USB-C w zestawie (0,5 m)

| | |
|---|---|
| **AKUMULATOR** | 3,7 V 750 mAh 10900 Li-Ion (w zestawie) |
| **WAGA** | 90 g (z akumulatorem litowo-jonowym) / 69 g (bez akumulatora) |
| **WYMIARY** | Długość wydłużona 161,5 x Ř 19 x Ř 17 mm |

**LUMENÓW** 400LM | **CZAS DZIAŁANIA** 2-8H | **WIĄZKA** 60M | **STOPIEŃ IP** IP65







## FR-400 | RIGHT ANGLE USB FLASHLIGHT

- High quality 400 lumen white LED, 6500k
- Hard anodized die cast matte aluminum body
- Head rotates to 90-degree angle
- Useful pocket clip and strong magnetic base
- Rubberized easy press side switch
- 2 light mode settings
- Frosted lens for smoother beam spread
- IP65 dust and water resistant
- Impact resistant to 2m
- Built-in rubberized USB-C charging port
- Battery level and charging indicator under the switch
- Circuit Protection prevents battery from over-charging or over-discharging
- Fast 1A USB-C charging - 2.5 hour charge time
- High quality USB-C charging cable inc. (1.64ft)

| | |
|---|---|
| **BATTERY** | 3.7v 750mAh 10900 Li-ion (inc.) |
| **WEIGHT** | 3.17oz (with li-ion battery) / 2.43oz (without battery) |
| **DIMENSIONS** | Extended length 6.36 x Ø 0.75 x Ø 0.67in |

**LUMEN** 400LM | **RUNTIME** 2-8H | **BEAM** 197FT | **IP RATING** IP65