



IL-SIG1 | SIGNALLING INSPECTION LIGHT

- 1100 lumen white 10W SMD LEDs, 6500k
- Red / Amber / Green SMD LEDs for signalling
- Coloured LEDs have static and 2Hz flashing functions
- 4 Independent switches for easy operation
- Additional 220 lumen white 6500k SMD LED top torch
- Super tough aluminium & polycarbonate construction
- Built-in aluminium heat sink on the back
- Integral rotating hanging hook with magnets
- Multi-positional fold-out kick stand/hook
- IP54 dust and water resistant
- Red-to-Green charging indicator LED
- 1m USB-C charging cable included

BATTERY 3.7V 4400mAh Li-ion
WEIGHT 334g
DIMENSIONS 205 x 60 x 42mm

LUMEN 1100LM | **RUNTIME** 3.5-30H | **BEAM** 61M | **IP RATING** IP54



IL-SIG1 | LUMIÈRE D'INSPECTION DE SIGNALISATION

- LED SMD 10 W blanches, 1100 lumens, 6500k
- LED SMD rouge/ambre/vert pour la signalisation
- Les LED colorées ont des fonctions statiques et clignotantes à 2Hz
- 4 interrupteurs indépendants pour une utilisation facile
- Lampe torche supérieure LED SMD blanche 6500k de 220 lumens supplémentaire
- Construction ultra résistante en aluminium et polycarbonate
- Dissipateur thermique en aluminium intégré à l'arrière
- Crochet de suspension rotatif intégré avec aimants
- Béquille/crochet dépliable multi-positions
- IP54 résistant à la poussière et à l'eau
- LED indicateur de charge rouge à vert
- Câble de recharge USB-C de 1m inclus

BATTERIE 3.7V 4400mAh Li-ion
POIDS 334g
DIMENSIONS 205 x 60 x 42mm

LUMEN 1100LM | AUTONOMIE 3.5-30H | FAISCEAU 61M | ÉVALUATION IP54



IL-SIG1 | SIGNALISIERENDE INSPEKTIONSLEUCHTE

- Weiße 10-W-SMD-LEDs mit 1100 Lumen, 6500k
- Rote / gelbe / grüne SMD-LEDs zur Signalisierung
- Farbige LEDs verfügen über statische und 2-Hz-Blinkfunktionen
- 4 unabhängige Schalter für einfache Bedienung
- Zusätzliche 220 Lumen weiße 6500k SMD LED-Taschenlampe oben
- Superrobuste Konstruktion aus Aluminium und Polycarbonat
- Eingebauter Aluminium-Kühlkörper auf der Rückseite
- Integrierter drehbarer Aufhängehaken mit Magneten
- Ausklappbarer Ständer/Haken mit mehreren Positionen
- IP54 staub- und wasserdicht
- Rot-grüne Ladeanzeige-LED
- 1m USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

BATTERIE 3.7V 4400mAh Li-ion

GEWICHT 334g

ABMESSUNGEN 205 x 60 x 42mm

LUMEN 1100LM | **LAUFZEIT** 3.5-30H | **STRAHL** 61M | **IP-SCHUTZKLASSE** IP54



IL-SIG1 | SIGNALERING INSPECTIELICHT

- 1100 lumen witte 10W SMD LED's, 6500k
- Rode / oranje / groene SMD-LED's voor signalering
- Gekleurde LED's hebben statische en 2 Hz knipperfuncties
- 4 onafhankelijke schakelaars voor eenvoudige bediening
- Extra witte 6500k SMD LED-toplamp van 220 lumen
- Supersterke constructie van aluminium en polycarbonaat
- Ingebouwde aluminium koellichaam aan de achterkant
- Integrale roterende ophanghaak met magneten
- Multi-positionele uitklapbare standaard/haak
- IP54 stof- en waterbestendig
- Rood-naar-groene oplaadindicator-LED
- 1m USB-C-oplaadkabel meegeleverd

BATTERIJ 3.7V 4400mAh Li-ion
GEWICHT 334g
AFMETINGEN 205 x 60 x 42mm

LUMEN 1100LM | **BEDRIJFSTIJD** 3.5-30H | **LICHT BUNDEL** 61M | **IP-KLASSE** IP54



IL-SIG1 | LUZ DE INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

- LED SMD blancos de 10W y 1100 lúmenes, 6500k
- LEDs SMD Rojo / Ámbar / Verde para señalización
- Los LED de colores tienen funciones estáticas y de parpadeo de 2Hz.
- 4 interruptores independientes para una fácil operación
- Linterna superior LED SMD de 6500k blanca adicional de 220 lúmenes
- Construcción de aluminio y policarbonato súper resistente
- Disipador de calor de aluminio incorporado en la parte posterior
- Gancho para colgar giratorio integral con imanes
- Soporte/gancho plegable multiposicional
- IP54 resistente al polvo y al agua
- LED indicador de carga rojo a verde
- Cable de carga USB-C de 1m incluido.

BATERÍA 3.7V 4400mAh Li-ion

PESO 334g

DIMENSIONES 205 x 60 x 42mm

LÚMENES 1100LM | TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 3.5-30H | HAZ 61M | CLASIFICACIÓN IP IP54



IL-SIG1 | LUCE DI SEGNALAZIONE ISPEZIONE

- LED SMD bianchi da 10W da 1100 lumen, 6500k
- LED SMD Rosso / Ambra / Verde per segnalazione
- 1 LED colorati hanno funzioni statiche e lampeggianti a 2Hz
- 4 interruttori indipendenti per un facile utilizzo
- Torcia superiore LED SMD aggiuntiva bianca da 220 lumen 6500k
- Costruzione super resistente in alluminio e policarbonato
- Dissipatore di calore in alluminio integrato sul retro
- Gancio girevole integrato con magneti
- Cavalletto/gancio pieghevole multiposizione
- Resistente alla polvere e all'acqua IP54
- LED indicatore di carica da rosso a verde
- Cavo di ricarica USB-C da 1m incluso

BATTERIA 3.7V 4400mAh Li-ion
PESO 334g
DIMENSIONI 205 x 60 x 42mm

LUMEN 1100LM | DURATA 3.5-30H | FASCIO 61M | CLASSIFICAZIONE IP IP54



IL-SIG1 | SYGNALIZACJA LAMPKI KONTROLNEJ

- Białe diody LED SMD o mocy 1100 lumenów i mocy 10W, 6500k
- Czerwone/bursztynowe/zielone diody LED SMD do sygnalizacji
- Kolorowe diody LED mają funkcję statyczną i migającą z częstotliwością 2Hz
- 4 niezależne przełączniki dla łatwej obsługi
- Dodatkowa górna latarka LED SMD o mocy 220 lumenów i jasności 6500k
- Super wytrzymała konstrukcja z aluminium i poliwęglanu
- Wbudowany aluminiowy radiator z tyłu
- Zintegrowany obrotowy hak do zawieszania z magnesami
- Wielopozycyjnie rozkładany stojak/hak
- Odporność na kurz i wodę IP54
- Dioda LED wskazująca ładowanie od czerwonej do zielonej
- W zestawie kabel USB-C o długości 1m

BATERIA 3.7V 4400mAh Li-ion

WAGA 334g

WYMIARY 205 x 60 x 42mm

1100 LUMENÓW 1100LM | CZAS DZIAŁANIA 3.5-30H | WIĄZKA 61M | STOPIEŃ IP IP54



IL-SIG1 | SIGNALLING INSPECTION LIGHT

- 1100 lumen white 10W SMD LEDs, 6500k
- Red / Amber / Green SMD LEDs for signalling
- Coloured LEDs have static and 2Hz flashing functions
- 4 Independent switches for easy operation
- Additional 220 lumen white 6500k SMD LED top torch
- Super tough aluminum & polycarbonate construction
- Built-in aluminium heat sink on the back
- Integral rotating hanging hook with magnets
- Multi-positional fold-out kick stand/hook
- IP54 dust and water resistant
- Red-to-Green charging indicator LED
- 3.2ft USB-C charging cable included

BATTERY 3.7V 4400mAh Li-ion
WEIGHT 11.7oz
DIMENSIONS 8 x 2.3 x 1.6 in

LUMEN 1100LM | **RUNTIME** 3.5-30H | **BEAM** 200ft | **IP RATING** IP54