





MTB-5000 | MULTI BATTERY WORK LIGHT

- Ultra bright 5000 lumen 6500k SMD LEDs
- Multiple colour temperatures - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Takes up to 20V 6.0Ah batteries from Milwaukee, De Walt, Makita & Metabo - 4 adapters included
- Secure battery compartment cover (note: larger 5.5Ah-6.0Ah batteries may need to be used without cover)
- Super tough heavy duty nylon & TPR construction
- Milky diffuser lens for even light dispersion
- Easy carry rubber grip handle
- 150-degree rotating stand with hole for attaching tripod/magnet and feet that act as a hanging bracket
- IP65 Dust & water resistant
- Super heavy duty IK10 Shock proof
- Smart Memory Switch - remember last mode used
- 5 x Battery level & charging indicators
- Unilite 14.8V 5.2Ah battery available to purchase separately

BATTERY	Not included, bare tool
WEIGHT	1980g
DIMENSIONS	W 280 x H 280 x D 148mm

NOTE: runtime is based on the Unilite 14.8V 5.2Ah battery. Other batteries will vary.

NOTE: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron and Flex 24V battery platforms are not compatible

LUMEN 5000LM | **RUNTIME** approx 2-15H | **BEAM** 49M | **IP RATING** IP65/IK10







MTB-5000 | LAMPE DE TRAVAIL MULTI-BATTERIE

- LED SMD ultra lumineuses de 5 000 lumens, 6 500k
- Plusieurs températures de couleur – CCT : 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Accepte jusqu'à 20V 6.0Ah de Milwaukee, De Walt, Makita et Metabo – 4 adaptateurs inclus
- Couvercle sécurisé du compartiment à piles (remarque : des batteries plus grandes de 5.5Ah à 6.0Ah peuvent devoir être utilisées sans couvercle)
- Construction ultra résistante en nylon et TPR
- Lentille diffuseur laiteuse pour une dispersion uniforme de la lumière
- Poignée en caoutchouc facile à transporter
- Support rotatif à 150 degrés avec trou pour fixer un trépied/aimant et pieds faisant office de support de suspension
- IP65 Résistant à la poussière et à l'eau
- Super résistant aux chocs IK10
- Smart Memory Switch - mémorisez le dernier mode utilisé
- 5 x indicateurs de niveau de batterie et de charge
- Batterie Unilite 14.8V 5.2Ah disponible à l'achat séparément

BATTERIE	Non inclus, outil nu
POIDS	1980g
DIMENSIONS	W 280 x H 280 x D 148mm

REMARQUE : l'autonomie est basée sur la batterie Unilite 14.8V 5.2 Ah. Les autres batteries varient.

REMARQUE : DeWalt PowerStack, Hilti Nuron et Flex 24V les plates-formes de batterie ne sont pas compatibles

LUMEN 5000LM | **AUTONOMIE** approx 2-15H | **FAISCEAU** 49M | **ÉVALUATION** IP65/IK10







MTB-5000 | ARBEITSLEUCHTE MIT MEHREREN AKKUS

- Ultrahelle 5000 Lumen 6500k SMD-LEDs
- Mehrere Farbtemperaturen - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Nimmt bis zu 20V 6.0Ah-Batterien von Milwaukee, De Walt, Makita und Metabo auf – 4 Adapter im Lieferumfang enthalten
- Sichere Abdeckung des Batteriefachs (Hinweis: Größere 5.5-Ah-6.0-Ah-Batterien müssen möglicherweise ohne Abdeckung verwendet werden.)
- Superrobuste, robuste Nylon- und TPR-Konstruktion
- Milchige Diffusorlinse für gleichmäßige Lichtstreuung
- Leicht zu tragender Gummigriff
- Um 150 Grad drehbarer Ständer mit Loch zur Befestigung eines Stativs/Magneten und Füßen, die als Aufhängehalterung dienen
- IP65 Staub- und wasserbeständig
- Extrem robust, IK10 stoßfest
- Smart Memory Switch – Merken Sie sich den zuletzt verwendeten Modus
- 5 x Batteriestands- und Ladeanzeigen
- Der Unilite-Akku mit 14.8V und 5.2Ah ist separat erhältlich

BATTERIE	Nicht im Lieferumfang enthalten, reines Werkzeug
GEWICHT	1980g
ABMESSUNGEN	W 280 x H 280 x D 148mm

HINWEIS: Die Laufzeit basiert auf dem Unilite 14.8V 5.2 Ah-Akku. Bei anderen Batterien kann es zu Abweichungen kommen.

HINWEIS: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron und Flex 24V Batterieplattformen sind nicht kompatibel

LUMEN 5000LM | **LAUFZEIT** approx 2-15H | **STRAHL** 49M | **IP-SCHUTZKLASS** IP65/IK10







MTB-5000 | WERKLAMP MET MEERDERE ACCU'S

- Ultraheldere 5000 lumen 6500k SMD-LED's
- Meerdere kleurtemperaturen - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Geschikt voor accu's tot 20V 6.0Ah van Milwaukee, De Walt, Makita en Metabo - 4 adapters meegeleverd
- Veilig deksel van het batterijcompartiment (let op: grotere 5.5 Ah-6.0Ah-batterijen moeten mogelijk zonder deksel worden gebruikt)
- Supersterke, robuuste nylon- en TPR-constructie
- Melkachtige diffusorlens voor gelijkmatige lichtverspreiding
- Gemakkelijk te dragen rubberen handgreep
- 150 graden draaibare standaard met gat voor bevestiging van statief/magneet en voeten die als ophangbeugel fungeren
- IP65 Stof- en waterbestendig
- Super heavy duty IK10 Schokbestendig
- Smart Memory Switch - onthoud de laatst gebruikte modus
- 5 x batterijniveau- en oplaadindicatoren
- Unilite 14.8V 5.2Ah batterij apart verkrijgbaar

BATTERIJ	Niet inbegrepen, kaal gereedschap
GEWICHT	1980g
AFMETINGEN	W 280 x H 280 x D 148mm

OPMERKING: de looptijd is gebaseerd op de Unilite 14.8V 5.2Ah accu. Andere batterijen zullen variëren.

OPMERKING: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron en Flex 24V batterijplatforms zijn niet compatibel

LUMEN 5000LM | **BEDRIJFSTIJD** approx 2-15H | **LICHT BUNDEL** 49M | **IP-KLASSE** IP65/IK10







MTB-5000 | LUZ DE TRABAJO CON VARIAS BATERÍAS

- LED SMD ultrabrillantes de 5000 lúmenes y 6500k
- Múltiples temperaturas de color - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Acepta baterías de hasta 20V y 6.0Ah de Milwaukee, De Walt, Makita y Metabo; se incluyen 4 adaptadores
- Tapa segura del compartimento de la batería (nota: es posible que sea necesario utilizar baterías más grandes de 5.5 Ah a 6.0 Ah sin tapa)
- Construcción de nailon y TPR muy resistente y resistente.
- Lente difusora lechosa para una dispersión uniforme de la luz.
- Asa de agarre de goma fácil de transportar.
- Soporte giratorio de 150 grados con orificio para fijar trípode/imán y patas que actúan como soporte para colgar
- IP65 resistente al polvo y al agua
- Súper resistente IK10 A prueba de golpes
- Interruptor de memoria inteligente: recuerda el último modo utilizado
- 5 x indicadores de carga y nivel de batería
- Batería Unilite de 14.8V y 5.2Ah disponible para comprar por separado

BATERÍA	No incluido, herramienta básica.
PESO	1980g
DIMENSIONES	W 280 x H 280 x D 148mm

NOTA: el tiempo de ejecución se basa en la batería Unilite de 14.8V y 5.2 Ah. Otras baterías variarán.

NOTA: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron y Flex 24V Las plataformas de batería no son compatibles.

LÚMENES 5000LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** approx 2-15H | **HAZ** 49M | **CLASIFICACIÓN IP** IP65/IK10







MTB-5000 | LAMPADA DA LAVORO MULTIBATTERIA

- LED SMD ultraluminosi da 5000 lumen 6500k
- Temperature di colore multiple - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Accetta batterie fino a 20V 6.0Ah di Milwaukee, De Walt, Makita e Metabo - 4 adattatori inclusi
- Coperchio di sicurezza del vano batteria (nota: potrebbe essere necessario utilizzare batterie più grandi da 5.5 Ah-6.0 Ah senza coperchio)
- Costruzione in nylon e TPR super resistente e resistente
- Lente diffusore lattiginosa per una dispersione uniforme della luce
- Maniglia in gomma per un facile trasporto
- Supporto girevole a 150 gradi con foro per il fissaggio di treppiede/magnete e piedini che fungono da staffa di sospensione
- IP65 Resistente alla polvere e all'acqua
- IK10 super resistente agli urti
- Smart Memory Switch: ricorda l'ultima modalità utilizzata
- 5 indicatori di livello della batteria e di carica
- Batteria Unilite 14.8V 5.2Ah disponibile per l'acquisto separatamente

BATTERIA	Non incluso, strumento nudo
PESO	1980g
DIMENSIONI	W 280 x H 280 x D 148mm

NOTA: l'autonomia si basa sulla batteria Unilite 14.8V 5.2 Ah. Altre batterie varieranno.

NOTA: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron y Flex 24V Las plataformas de batería no son compatibles.

LUMEN 5000LM | **DURATA** approx 2-15H | **FASCIO** 49M | **CLASSIFICAZIONE IP** IP65/IK10







MTB-5000 | ŚWIATŁO ROBOCZE Z WIELOMA BATERIAMI

- Ultra jasne diody LED SMD o mocy 5000 lumenów i temperaturze 6500k
- Wiele temperatur barwowych - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Obsługuje do 20V akumulatorów 6.0Ah marek Milwaukee, De Walt, Makita i Metabo - w zestawie 4 adaptery
- Zabezpiecz pokrywę komory baterii (uwaga: większe akumulatory 5.5 Ah–6.0 Ah mogą wymagać użycia bez pokrywy)
- Super wytrzymała, wytrzymała konstrukcja z nylonu i TPR
- Mleczna soczewka dyfuzora zapewniająca równomierne rozproszenie światła
- Łatwy w przenoszeniu gumowy uchwyt
- Stojak obrotowy o 150 stopni z otworem do mocowania statywu/magnesu i nóżkami pełniącymi funkcję wieszaka
- IP65 Odporność na kurz i wodę
- Super wytrzymały, odporny na wstrząsy IK10
- Inteligentny przełącznik pamięci - zapamiętuj ostatnio używany tryb
- 5 x Wskaźniki poziomu naładowania baterii i ładowania
- Akumulator Unilite 14.8V 5.2Ah można kupić osobno

BATERIA	Brak w zestawie, samo narzędzie
WAGA	1980g
DIMENSIONS	W 280 x H 280 x D 148mm

UWAGA: czas pracy w oparciu o akumulator Unilite 14.8V 5.2 Ah. Inne baterie będą się różnić.

UWAGA: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron i Flex 24V platformy akumulatorowe nie są kompatybilne

LUMENÓW 5000LM | **CZAS DZIAŁANIA** approx 2-15H | **WIĄZKA** 49M | **STOPIEŃ IP** IP65/IK10







MTB-5000 | MULTI BATTERY WORK LIGHT

- Ultra bright 5000 lumen 6500K SMD LEDs
- Multiple colour temperatures - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 5500k / 6500k
- Takes up to 20V 6.0Ah batteries from Milwaukee, De Walt, Makita & Metabo - 4 adapters included
- Secure battery compartment cover (note: larger 5.5Ah-6.0Ah batteries may need to be used without cover)
- Super tough heavy duty nylon & TPR construction
- Milky diffuser lens for even light dispersion
- Easy carry rubber grip handle
- 150-degree rotating stand with hole for attaching tripod/magnet and feet that act as a hanging bracket
- IP65 Dust & water resistant
- Super heavy duty IK10 Shock proof
- Smart Memory Switch - remember last mode used
- 5 x Battery level & charging indicators
- Unilite 14.8V 5.2Ah battery available to purchase separately

BATTERY	Not included, bare tool
WEIGHT	69.8oz
DIMENSIONS	W 11 x H 11 x D 5.8in

NOTE: runtime is based on the Unilite 14.8V 5.2Ah battery. Other batteries will vary.

NOTE: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron and Flex 24V battery platforms are not compatible

LUMEN 5000LM | **RUNTIME** approx 2-15H | **BEAM** 160ft | **IP RATING** IP65/IK10