

		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Longest finger length to cuff	Inches	9	9 ½	10	10 ¼	10 ½
	CM	22.5	24	25	26	27
Palm width at the Knuckles	Inches	3 ¼	3 ½	3 ½	4	4
	CM	8.5	8.75	9	10	10.5

there may be variances in measurements due to hand cutting & stitching

UG-12C4 | HEAVY DUTY CUT-D IMPACT GLOVES

- Cut resistant gloves with full dorsal TPR impact protection
- Flexible lightweight design, TPR weighs less than 60g
- Heavy duty 15-Gauge high-performance polyethylene (HPPE) yarn interwoven with steel and glass fibres for added strength and high cut resistance
- Sandy nitrile half-dip coating offers excellent grip
- TPR is sonic welded to the glove for greater longevity
- Adjustable TPR velcro wrist strap for secure fit
- Synthetic leather stitched cuff for durability
- Touch screen technology
- EN388 mechanical hazard protection: 4X42DP - cut level D
- ANSI/ISEA 138 impact resistant level 2
- ANSI cut resistant level A4
- Available in 5 EU sizes - 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL & 11/XXL.

EN388
4X42DP

ANSI
A4
CUT

ANSI/ISEA 138
2

CE UK CA ANSI

CERTIFICATIONS EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | ANSI/ISEA 2016 | ANSI/ISEA138:2019



		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Doigt le plus long Longueur jusqu'au poignet	**Pouces**	9	9 ½	10	10 ¼	10 ½
	CM	22.5	24	25	26	27
Largeur au niveau de l'articulation des doigts	**Pouces**	3 ¼	3 ½	3 ½	4	4
	CM	8.5	8.75	9	10	10.5

Les mesures peuvent varier car la découpe et la couture sont faites à la main

UG-12C4 | GANTS D'IMPACT CUT-D ROBUSTES

- Gants résistants aux coupures avec protection dorsale complète contre les impacts
- Conception légère et flexible, le TPR pèse moins de 60 g
- Fil de polyéthylène (HPPE) robuste de calibre 15 entrelacé avec des fibres d'acier et de verre pour une résistance accrue et une résistance élevée aux coupures
- Le revêtement semi-trempage en nitrile sableux offre une excellente adhérence
- Le TPR est soudé par ultrasons au gant pour une plus grande longévité
- Dragonne Velcro TPR réglable pour un ajustement sécurisé
- Manchette cousue en cuir synthétique pour plus de durabilité
- Technologie d'écran tactile
- Protection contre les risques mécaniques EN388 : 4X42DP - niveau de coupure D
- ANSI/ISEA 138 résistant aux chocs niveau 2
- Niveau de résistance aux coupures ANSI A4
- Disponible en 5 tailles européennes : 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL et 11/XXL.

EN388
4X42DP

ANSI
A4
CUT

ANSI/ISEA 138
2

CERTIFICATIONS EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | ANSI/ISEA 2016 | ANSI/ISEA138:2019



		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Längste Fingerlänge bis zur Manschette	Zoll	9	9 ½	10	10 ¼	10 ½
	CM	22.5	24	25	26	27
Handflächenbreite an den Knöcheln	Zoll	3 ¼	3 ½	3 ½	4	4
	CM	8.5	8.75	9	10	10.5

Abweichungen der Maße durch Zuschnitt und Nähen von Hand möglich

UG-12C4 | ROBUSTE CUT-D-SCHLAGHANDSCHUHE

- Schnittfeste Handschuhe mit vollständigem TPR-Aufprallschutz auf dem Rücken
- Flexibles, leichtes Design, TPR wiegt weniger als 60 g
- Strapazierfähiges 15-Gauge-Hochleistungs-Polyethylengarn (HPPE), verwoben mit Stahl- und Glasfasern für zusätzliche Festigkeit und hohe Schnittfestigkeit
- Die sandige Nitril-Halbtauchbeschichtung bietet hervorragenden Halt
- Für eine längere Lebensdauer ist TPR mit dem Handschuh schallverschweißt
- Verstellbarer TPR-Klettverschluss am Handgelenk für sicheren Sitz
- Mit Kunstleder genähte Manschette für Strapazierfähigkeit
- Touchscreen-Technologie
- EN388 mechanischer Gefahrenschutz: 4X42DP – Schnittstufe D
- ANSI/ISEA 138 Schlagfestigkeit Stufe 2
- ANSI-Schnittfestigkeitsklasse A4
- Erhältlich in 5 EU-Größen – 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL und 11/XXL.

EN388
4X42DP

ANSI
A4
CUT

ANSI/ISEA 138
2

CE UK CA ANSI

ZERTIFIZIERUNGEN EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | ANSI/ISEA 2016 | ANSI/ISEA138:2019



		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Langste vingerlengte tot manchet	Inches	9	9 ½	10	10 ¼	10 ½
	CM	22.5	24	25	26	27
Palmbreedte bij de knokkels	Inches	3 ¼	3 ½	3 ½	4	4
	CM	8.5	8.75	9	10	10.5

Er kunnen afwijkingen in de metingen optreden als gevolg van handmatig knippen en naaien

UG-12C4 | ZWARE CUT-D IMPACT HANDSCHOENEN

- Snijbestendige handschoenen met volledige dorsale TPR-stootbescherming
- Flexibel lichtgewicht ontwerp, TPR weegt minder dan 60 g
- Robuust 15-gauge hoogwaardig polyethyleen (HPPE) garen verweven met staal- en glasvezels voor extra sterkte en hoge snijweerstand
- Zandige nitril half-dip coating biedt uitstekende grip
- TPR is sonisch aan de handschoen gelast voor een langere levensduur
- Verstelbare polsband met TPR-klittenband voor een veilige pasvorm
- Gestikte manchet van synthetisch leer voor duurzaamheid
- Touchscreen-technologie
- EN388 mechanische gevarenbescherming: 4X42DP - snijniveau D
- ANSI/ISEA 138 slagvast niveau 2
- ANSI snijweerstand niveau A4
- Verkrijgbaar in 5 EU-maten: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL en 11/XXL.

EN388
4X42DP

ANSI
A4
CUT

ANSI/ISEA 138
2

CE UK CA ANSI

CERTIFICERING EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | ANSI/ISEA 2016 | ANSI/ISEA138:2019



		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Longitud más larga del dedo hasta el puño.	**Pulgadas**	9	9 ½	10	10 ¼	10 ½
	CM	22.5	24	25	26	27
Ancho de la palma en los nudillos.	**Pulgadas**	3 ¼	3 ½	3 ½	4	4
	CM	8.5	8.75	9	10	10.5
Puede haber variaciones en las medidas debido al corte y costura a mano.						

UG-12C4 | GUANTES DE IMPACTO PARA TRABAJOS PESADOS

- Guantes resistentes a cortes con protección dorsal completa contra impactos de TPR.
- Diseño liviano y flexible, TPR pesa menos de 60 g
- Hilo de polietileno de alto rendimiento (HPPE) de calibre 15 de alta resistencia entretejido con fibras de acero y vidrio para mayor resistencia y alta resistencia al corte.
- El revestimiento de nitrilo arenoso ofrece un excelente agarre.
- TPR está soldado sónicamente al guante para una mayor longevidad.
- Correa de muñeca ajustable con velcro TPR para un ajuste seguro
- Puño cosido de cuero sintético para mayor durabilidad.
- Tecnología de pantalla táctil
- Protección contra riesgos mecánicos EN388: 4X42DP - nivel de corte D
- ANSI/ISEA 138 resistente a impactos nivel 2
- ANSI resistente al corte nivel A4
- Disponible en 5 tallas UE: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL y 11/XXL.

EN388
4X42DP

ANSI
A4
CUT

ANSI/ISEA 138
2

CERTIFICACIONES EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | ANSI/ISEA 2016 | ANSI/ISEA138:2019



		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Lunghezza massima del dito fino al polsino	**Pollici**	9	9 ½	10	10 ¼	10 ½
	CM	22.5	24	25	26	27
Larghezza del palmo sulle nocche	**Pollici**	3 ¼	3 ½	3 ½	4	4
	CM	8.5	8.75	9	10	10.5

potrebbero esserci variazioni nelle misurazioni dovute al taglio e alla cucitura a mano

UG-12C4 | GUANTI CUR-D IMPACT PESANTI

- Guanti resistenti al taglio con protezione antiurto dorsale completa in TPR
- Design leggero e flessibile, il TPR pesa meno di 60 gr
- Filato di polietilene ad alte prestazioni (HPPE) calibro 15 per carichi pesanti intrecciato con fibre di acciaio e vetro per una maggiore robustezza ed elevata resistenza al taglio
- Il rivestimento semiimmerso in nitrile sabbioso offre una presa eccellente
- Il TPR è saldato al guanto per una maggiore durata
- Cinturino da polso regolabile in velcro TPR per una vestibilità sicura
- Polsino cucito in pelle sintetica per una maggiore durata
- Tecnologia touch-screen
- EN388 protezione dai rischi meccanici: 4X42DP - livello di taglio D
- ANSI/ISEA 138 livello di resistenza agli urti 2
- Livello di resistenza al taglio ANSI A4
- Disponibile in 5 taglie UE: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL e 11/XXL.

EN388
4X42DP

ANSI
A4
CUT

ANSI/ISEA 138
2

CE UK CA ANSI

CERTIFICAZIONI EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | ANSI/ISEA 2016 | ANSI/ISEA138:2019



		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Najdłuższy palec długość do mankietu	Cale	9	9 ½	10	10 ¼	10 ½
	CM	22.5	24	25	26	27
Szerokość dłoni przy kłykcie	Cale	3 ¼	3 ½	3 ½	4	4
	CM	8.5	8.75	9	10	10.5

mogą istnieć odchylenia w pomiarach ze względu na cięcie i szycie ręczne

UG-12C4 | RĘKAWICE UDERZENIOWE HEAVY DUTY O PRZEKROJU D

- Rękawice odporne na przecięcie z pełną ochroną przed uderzeniami TPR na grzbiecie
- Elastyczna, lekka konstrukcja, TPR waży mniej niż 60g
- Wytrzymała, wysokowydajna przędza polietylenowa (HPPE) o grubości 15, przeplatana włóknami stalowymi i szklanymi dla zwiększenia wytrzymałości i wysokiej odporności na przecięcie
- Piaskowa, nitrylowa powłoka półzanurzeniowa zapewnia doskonałą przyczepność
- TPR jest przyspawany dźwiękowo do rękawicy, co zapewnia większą trwałość
- Regulowany pasek na nadgarstek z rzepem TPR zapewnia bezpieczne dopasowanie
- Mankiet wykonany ze skóry syntetycznej zapewnia trwałość
- Technologia ekranu dotykowego
- EN388 zabezpieczenie przed zagrożeniami mechanicznymi: 4X42DP - poziom przecięcia D
- ANSI/ISEA 138 odporność na uderzenia, poziom 2
- Odporność na przecięcie ANSI, poziom A4
- Dostępne w 5 rozmiarach UE - 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL i 11/XXL.

EN388
4X42DP

ANSI
A4
CUT

ANSI/ISEA 138
2

CE UKCA ANSI

CERTYFIKATY EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | ANSI/ISEA 2016 | ANSI/ISEA138:2019



		S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
Longest finger length to cuff	Inches	9	9 ½	10	10 ¼	10 ½
	CM	22.5	24	25	26	27
Palm width at the Knuckles	Inches	3 ¼	3 ½	3 ½	4	4
	CM	8.5	8.75	9	10	10.5

there may be variances in measurements due to hand cutting & stitching

UG-12C4 | HEAVY DUTY CUT-D IMPACT GLOVES

- Cut resistant gloves with full dorsal TPR impact protection
- Flexible lightweight design, TPR weighs less than 60g
- Heavy duty 15-Gauge high-performance polyethylene (HPPE) yarn interwoven with steel and glass fibers for added strength and high cut resistance
- Sandy nitrile half-dip coating offers excellent grip
- TPR is sonic welded to the glove for greater longevity
- Adjustable TPR velcro wrist strap for secure fit
- Synthetic leather stitched cuff for durability
- Touch screen technology
- EN388 mechanical hazard protection: 4X42DP - cut level D
- ANSI/ISEA 138 impact resistant level 2
- ANSI cut resistant level A4
- Available in 5 EU sizes - 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL & 11/XXL.

EN388
4X42DP

ANSI
A4
CUT

ANSI/ISEA 138
2

CE UK CA ANSI

CERTIFICATIONS EN ISO 21420:2020 | EN388:2016+A1:2018 | ANSI/ISEA 2016 | ANSI/ISEA138:2019