





HL-8R | LATARKA CZOŁOWA Z PODWÓJNYM CZUJNIKIEM WIĄZKI

- Białe diody LED SMD o mocy 475 lumenów, 6500k
- 2 x boczne diody LED SMD do szerokiego oświetlenia powodziowego
- Dioda LED SMD o mocy 250 lumenów do oświetlania punktowego na duże odległości
- Tryb czujnika umożliwiający obsługę bez użycia rąk
- Super tough construction with rubberised coating
- Odporny na wstrząsy IK07
- Odporność na kurz i wodę IP65
- Odporność na uderzenia do 1m
- Głowica obrotowa 60˚
- W pełni regulowany, antypoślizgowy pałąk z silikonową wyściółką
- Wskaźnik ładowania zmienia się z czerwonego na zielony
- Szybki akumulator 1A USB-C — czas ładowania 2.5 godziny
- W zestawie kabel ładujący USB-C o długości 1m

AKUMULATOR	Li-polimer 3.7V 1500mAh
WAGA	111g
WYMIARY	latarka czołowa 47.5 x 78.5 x 46mm

LUMENÓW 475LM | **CZAS DZIAŁANIA** 4-35H | **WIĄZKA** 90M | **STOPIEŃ IP** IP65/IK07