





IL-925R | KONTROLA SKŁADANIA ŚWIATŁO

- Biała dioda LED COB o mocy 925 lumenów, 6500k
- Wtórna tylna dioda LED COB o mocy 475 lumenów, 6500k
- Dodatkowa górna latarka - 150 lumenów SMD LED, 6500k
- Kompaktowy, poręczny rozmiar
- Super wytrzymała konstrukcja z aluminium i nylonu
- Głowica składana w pionie o 180˚
- Super mocna podstawa magnetyczna
- Odporność na wstrząsy IK07 - odporność na upadek z 2m
- Odporność na kurz i wodę IP54
- Wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy o pojemności 2600mAh
- Wskaźniki poziomu baterii i ładowania
- Szybkie ładowanie 1A przez USB-C – czas ładowania 4 godziny
- W zestawie wysokiej jakości kabel USB-C o długości 1m

AKUMULATOR	Litowo-jonowy 3.7V 2600mAh
WAGA	193g
WYMIARY	po złożeniu 162 x 40 x 29mm przedłużony 304 x 33 x 29mm

LUMENÓW 925LM | **CZAS DZIAŁANIA** 2.5-9H | **WIĄZKA** 41M | **STOPIEŃ IP** IP54/IK07